

CLÔTURES PANNEAUX RIGIDES AVEC POTEAUX À CLIPS ALUMINIUM

12 rue Pablo Neruda 33140 Villenave d'Ornon - tél: 05.57.12.22.22 - fax: 05.57.12.22.20 - contact@grillages-naas.com

Descriptif du produit

Descriptif panneaux :

Fabriqué à partir de fil galvanisé à chaud. Longueur 2m50, mailles de 200x55, fil Ø 5 mm. 2 à 4 plis raidisseurs en fonction de la hauteur picots en partie haute. Couche minimum de zinc : 75gr/m² soit 10 microns.

Descriptif poteau :

Profil acier galvanisé Z-275 avec épaisseur de zinc de 140gr/m². Profil réduit de 66x50 mm de 1.2mm d'épaisseur. Non percé afin d'éviter toute oxydation prématurée. Le clip aluminium se positionne manuellement en dessous de chaque pli du panneau sur le fil horizontal.

Accessoires : Platine amovible associée avec un poteau jusqu'à 2m00 de hauteur (voir photo).

Plastification : Plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.

Résistance : Flèche de 62 mm pour une charge de 100 kg.



Platine



Clip Aluminium



Possibilité de dénivellation




Clips de fixation Aluminium



Soubassement béton éventuellement

Points forts

Couleur :



Pose : Le système Hercule PLUS permet la pose séquentielle ou la pose dite à l'avancement, sur terrain plat ou dénivélé. Lors de la pose de plaques de soubassement en béton, celles-ci viennent directement s'emboîter dans la feuillure du poteau sans accessoires.

Adapté à tous les besoins : La déclinaison de la gamme permet à la clôture de s'adapter à tous les styles de sites, résidentiels, à risques, en zone sensible...

Dimensions

Hauteur panneau	0m63	0m83	1m03	1m23	1m53	1m73	1m93	2m03	2m43
Hauteur poteau	1m10	1m10	1m30	1m60	2m00	2m20	2m40	2m50	3m20



Garantie 10 ans MRT

