

CLÔTURES PANNEAUX RIGIDES AVEC POTEAUX À ENCOCHES

12 rue Pablo Neruda 33140 Villenave d'Ornon - tél: 05.57.12.22.22 - fax: 05.57.12.22.20 - contact@grillages-naas.com

Descriptif du produit

Descriptif panneaux :

Fabriqué à partir de fil galvanisé sendzimir. Longueur 2m50, mailles de 200x55, fil Ø 5 mm. 2 à 4 plis raidisseurs en fonction de la hauteur picots en partie haute. Couche minimum de zinc : 40gr/m² minimum. Pas de découpe au niveau des plis pour garantir plus de rigidité à l'ensemble

Descriptif poteau :

Profil acier galvanisé Z-275 avec épaisseur de zinc de 70gr/m². Profil réduit de 66x50 mm de 1.2mm d'épaisseur. Non percé afin d'éviter toute oxydation prématurée. Résistance I/V de 6,30 cm²

Accessoires : Platine amovible associée avec un poteau jusqu'à 2m00 de hauteur (voir photo).

Plastification : Plastification haute protection par phosphatation microcristalline (100 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.

Résistance : Flèche de 62 mm pour une charge de 100 kg.



Platine



Possibilité de dénivellement



Anale 90° avec 1 poteau et 2



Soubassement béton

Points forts

Couleur :

RAL 6005

RAL 9010

RAL 1021

RAL 3000

RAL 5010

RAL 7016

RAL 7030

RAL 9005

Autres RAL disponibles sur demande

Pose : Le système Hercule Plus permet la pose séquentielle ou la pose dite à l'avancement, sur terrain plat ou dénivelé. Lors de la pose de plaques de soubassement en béton, celles-ci viennent directement s'emboîter dans la feuillure du poteau sans accessoires.

Adapté à tous les besoins : La déclinaison de la gamme permet à la clôture de s'adapter à tous les styles de sites, résidentiels, à risques, en zone sensible...

Dimensions

Hauteur panneau	0m63	0m83	1m03	1m23	1m53	1m73	1m93	2m03	2m43
Hauteur poteau	1m10	1m10	1m30	1m60	2m00	2m20	2m40	2m50	3m20



Garantie 10 ans MRT

