

CLÔTURE PANNEAUX RIGIDES DOUBLE-FILS 6/8MM

12 rue Pablo Neruda 33140 Villenave d'Ornon - tél: 05.57.12.22.22 - fax: 05.57.12.22.20 - contact@grillages-naas.com

Descriptif du produit

Descriptif du panneau :

Panneau plat, longueur 2m50, double fils horizontaux Ø 8mm, fils verticaux Ø 6 mm maille de 200x50mm, fils plastifié vert ou blanc sur galvanisé standard, picots en haut.

Descriptif du poteau :

Profil en acier, capuchon en polyamide. Épaisseur 1mm ; Largeur maxi 50 mm ; Longueur maxi 66 mm ; Poteau acier plastifié à clips ou à encoches, à sceller ou sur platine à souder.

Plastification :


Après traitement de surface, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four.

Résistance :

Panneau double fil 6 & 8 mm : flèche de 62 mm pour une charge de 100kg appliquée au centre du panneau.
Poteaux : Standard acier : résistance de 400 kg à 1m du sol.

Points forts

Couleurs :



Pose : Le système Hercule permet la pose séquentielle ou la pose dite à l'avancement, sur terrain plat ou dénivelé.

Adapté à tous les besoins : La déclinaison de la gamme "système Hercule" permet à la clôture de s'adapter à tous les styles de sites, résidentiels, à risques, en zone sensible...

Dimensions

Longueur des poteaux	1m30	1m60	2m00	2m20	2m40	2m50	3m20
Hauteur des panneaux	1m03	1m23	1m43	1m63	1m83	2m03	2m43
Poids du panneau (Kg)	21,09	24,86	28,63	32,40	36,17	39,95	47,49



Garantie
10 ans
MRT