

COULISSANT MOTORISÉ CONFORME À LA NORME EN13241 - 1

12 rue Pablo Neruda 33140 Villenave d'Ornon - tél: 05.57.12.22.22 - fax: 05.57.12.22.20 - contact@grillages-naas.com

Descriptif du produit

Remplissage par panneau grillagé ou barreaux 25/25mm

Montage :

Piliers et rails à sceller ou à visser sur la longrine béton selon demande

Options :

Lisse haute dentée, trappes de visites, tôle, tôle microperforée

Organes de commande en option :

Emetteur radio 4 canaux, digicode radio, boucle magnétique 24V, récepteur radio avec afficheur, sélecteur à clef, digicode anti-vandales, lecteur de badge, interphone audio, interphone vidéo, horloge digitale...

Colonne technique

- barre palpeuse mécanique
- bourrelet à contact passif
- jeu de cellule
- clignotant 220V
- éclairage de zone
- moteur coulissant 600Kg 24V ou 1500Kg 220V
- crémaillère prémontée
- émetteur radio 4 canaux
- système inductif pour bourrelet
- colonne technique prémontée en usine



Finition

Sablage, métallisation, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120µ mini) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.

Dimensions

Passage : de 3m à 15m

Hauteur : de 1m à 2m50



Coloris standards :

RAL 6005

RAL 9010

RAL 5010

RAL 7030

RAL 9005

Autres RAL disponibles sur demande