

KIT BOIS POUR PANNEAU RIGIDE

Fiche technique

ASPECT DU BOIS:

Aspect général très chaleureux. Veinage large et marqué, brun rougeâtre, sur fond jaune pâle. Nœuds discrets et peu nombreux, de taille moyenne. Grain variable.

DURABILITÉ:

Le duramen est répertorié en classe III de durabilité naturelle et est non imprégnable. Il est sensible à l'attaque des termites.

VIEILLISSEMENT NATUREL:

Les tons chaleureux du début deviennent gris plutôt clair avec l'exposition aux UV. Les contacts répétés avec la pluie influence assez peu le vieillissement du Mélèze.

UTILISATION:

Aménagements extérieurs.



Points forts

Esthétique, résistant à la torsion et aux intempéries, réparable en partie ou en totalité.

Dimensions disponibles

CLÔTURE PANNEAUX-POTEAUX EASYCLIPS

Hauteur des lattes		1m03	1m23	1m53	1m73	1m93
Nombre de lattes	Largeur 39mm	2	2	2	2	2
	Largeur 47mm	44	44	44	44	44
Épaisseur (en mm)		8	8	8	8	8
Nombre de trapèze de 2m50 de long.		2	2	3	3	3

CLÔTURE PANNEAUX-POTEAUX PROFIX

Hauteur des lattes		1m03	1m23	1m53	1m73	1m93
Nombre de lattes / largeur	47mm	46	46	46	46	46
Épaisseur (en mm)		8	8	8	8	8
Nombre de trapèze de 2m50 de long.		2	2	3	3	3

En arborant le logo PEFC, GRILLAGES NAAS affiche bien plus qu'une certification mais affirme sa réelle volonté d'agir et de produire dans le respect de l'environnement.

GRILLAGES NAAS s'engage au quotidien en s'efforçant d'adopter des réponses spécifiques en faveur du développement durable :

Répondre aux nouvelles exigences du marché,
Être attentif à la qualité environnementale.

