

PORTILLONS ET PORTAILS MRT

Fiche technique



Portail grillagé



Portillon grillagé

Points forts

Descriptif:

Cadre 40x40mm. Remplissage par panneau maille 50x50mm fil 4mm de diamètre. Ouverture maximale 90°. Serrure encastrée à barillet européen. Sabot et verrou de sol. Gonds inox multi réglage (de 15 à 35 mm), réversible (ouverture intérieure / extérieure).

Montage:

Fixé sur pilier à sceller.

Utilisation:

Pas de limitation d'usage.

Finition:

Plastifié avec la garantie 10 ans.

Galvanisé sendzimir

70gr/m² minimum.



Gonds Inox



Serrure encastrée

Dimensions disponibles

Type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Panneau de remplissage en mm	Cadre en mm	Poteaux en mm
Portillon 1 vantail	1m00	1m00	Panneau maille de 50x50mm Diamètre 4mm	40x40x1,50 mm	60x60x1,50 mm
		1m25			
		1m50			
		1m75			
		2m00			
Portail 2 vantaux	3m00	1m25	40x40x1,50 mm	60x60x1,50 mm	
		1m50			
		2m00			
	4m00	1m50			80x80x2,00 mm
		2m00			