

CLÔTURE DE PISCINE AQUAL CONFORME À LA NORME NFP 90-306

12 rue Pablo Neruda 33140 Villenave d'Ornon - tél: 05.57.12.22.22 - fax: 05.57.12.22.20 - contact@grillages-naas.com

Pour prévenir les accidents autour des piscines : une clôture transparente en polyéthylène avec un cadre en aluminium, conforme à la norme. Elle est difficilement franchissable par un enfant de 1 à 5 ans.

Descriptif du produit

Poteaux :

Système de poteaux à angle variable de 90 ° à 180 °
Hauteur 1m14 avec platine de fixation.

Panneau :

Cadre aluminium avec panneau ALTUGLASS épaisseur 3mm Hauteur 1m14.

Portillon sécurisé :

Cadre aluminium avec panneau ALTUGLASS
Manœuvre par action simultanée d'un verrou à enclenchement magnétique
situé à l'intérieur, à une longueur développée de 1.50m et verrouillable à clé.
Fermeture automatique avec charnière TRUCLOSE.



Dimensions

	Hauteur	Largeur
Panneau	1m14	1m00
Panneau	1m14	2m00
Portillon	1m14	1m00

Points forts

Thermoplaquage : résistant aux intempéries

Couleurs : RAL 9010 blanc (autre RAL disponibles sur demande)

Sécurité :

Barrière entre l'eau et l'enfant pour éviter les chutes accidentelles. Aqual a été conçue conformément à la norme de l'AFNOR concernant la sécurité autour des piscines privées : hauteur de 1m14 et portillon d'accès sécurisé.

Adaptabilité :

Orientable et modulable. Liberté de forme, grâce à un système d'articulation.

Le panneau peut former avec l'axe du poteau un angle de 90 à 180 °. Aqual s'adapte donc à toutes les formes de piscines.



Profil poteau Aqual



Serrure



Platine poteau Aqual