

CLÔTURE DE PISCINE EMERAUDE CONFORME À LA NORME NFP 90-306

12 rue Pablo Neruda 33140 Villenave d'Ornon - tél: 05.57.12.22.22 - fax: 05.57.12.22.20 - contact@grillages-naas.com

Pour prévenir les accidents autour des piscines
Elle est difficilement franchissable par un enfant de 1 à 5 ans.

Descriptif du produit

Poteaux :

- Tube rond de Ø 38 mm
- Hauteur 1m75 à sceller ou 1m25 sur platine 12x12 cm.



Panneau :

- Double fils horizontaux Ø 8 mm haut et bas.
- Fils verticaux Ø 8mm espacés de 60 mm.
- Maille de 50 x 60mm en partie supérieure et inférieure.
- Fixation sur poteaux par des pattes de fixation inox.

Portillon sécurisé :

- Hauteur hors sol: 1m25.
- Largeur de passage : 1m00.
- Remplissage : barreaux ø 20 mm.
- Poteaux sur patine ou à sceller.
- Poignée sécurisée avec double action pour ouverture.
- Charnières à ressort permettant la fermeture automatique.
- Cadre : tube de 40 x 40 mm et 40 x 30 mm.
- Fermeture automatique avec charnière TRUCLOSE.

Couleur :

Acier galvanisé, peinture polyester RAL 6005 vert ou 9010 blanc.



Gâche



Serrure



Charnières
à ressort



Recommandations

- Installer la barrière de protection à 1 m00 minimum du plan d'eau.
- Ne pas installer la barrière trop loin du bassin afin de ne pas perdre l'efficacité de la barrière.
- Lorsque la barrière de protection est combinée avec un ou plusieurs murs, ces murs ne doivent pas permettre l'accès à la piscine par leur hauteur (minimum 1m10 entre deux points d'appui).