

PIVOTANT INDUSTRIEL

12 rue Pablo Neruda 33140 Villenave d'Ornon - tél: 05.57.12.22.22 - fax: 05.57.12.22.20 - contact@grillages-naas.com

Descriptif du produit

Cadre 50 x 50. Remplissage par panneau rigides ou barreaux 25 / 25. Ouverture maximale 180°. Serrure encastrée à barillet européen. Sabot et verrou de sol. Gonds multi réglage.

Montage :

Fixé sur pilier à sceller ou sur platine une feuillure pour recevoir les panneaux rigides.

Finition

Sablage, métallisation, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.

Points forts**Qualité / Prix :**

Notre gamme de portails a été étudiée pour répondre aux besoins de fermeture des sites industriels et administratifs jusqu'à 2m50 de hauteur. Cette gamme aux dimensions standard place ce produit à un très bon rapport qualité / prix.

Large gamme :

La gamme s'est élargie afin de répondre à tous les besoins : portails pivotants jusqu'à 10 m, autoportants et coulissant jusqu'à 12 m de passage en version manuelle ou motorisable.

Facilité de pose :

Une gamme simple et facile à poser. De nombreux réglages sont disponibles afin d'affiner l'installation.

Dimensions

SECTION POTEAU	Hauteurs						
	1m00	1m25	1m50	1m75	2m00	2m25	2m50
Passage (m)							
2m00	80 x 80						100 x 100
3m00	80 x 80		100 x 100				
4m00	100 x 100				120 x 120		
5m00	100 x 100			120 x 120			
6m00	120 x 120						
7m00	120 x 120					150 x 150	
8m00	150 x 150			200 x 200			
9m00 à 10m00	200 x 200						

**Coloris standards :**

RAL 6005

RAL 9010

RAL 5010

RAL 7030

RAL 9005

Autres RAL
disponibles sur
demande