





Portillon INDUSTRIEL

STANDARD B54

Portillon industriel barreaudé STANDARD, une solution complète et qualitative pour les applications professionnelles. Il est conforme aux normes européennes et possède le marquage CE.

6 COULEURS RAL STANDARD: VFRT BI ANC NOIR 6005 9010 9005 GRIS BI FU ROUGE 7016 5003 3004 Autres coloris possibles sur demande **PASSAGE** 1 M25 1 M



PORTILLON MESURE STANDARD

- ► Hauteurs au choix: 1m20, 1m50, 1m70 ou 2m00
- ► Ouverture maximale à 180°
- ► Gonds réglables permettant un meilleur ajustement du vantail

FIABILITÉ

- ▶ Barreaudage réalisé en acier sendzimir Z275.
- ► Rigidité exceptionnelle grâce à la section des profils utilisés et à une construction entièrement soudée.
- ► Finition sablage, métallisation, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.

Remplissage barreaux ronds: Gonds à réglage tube de ø22mm tridimensionnel permettant une ouverture des vantaux à 180° Section poteau: 80 x 80mm Montant: 50 x 50mm Traverse: **Entraxe** 40 x 40mm 110 mm max.

Passage 1 m ou 1 m50

SÉCURITÉ

- ▶ 110 mm maximum de distance entre les barreaux verticaux pour éviter tout passage intempestif.
- ▶ Le dispositif de fermeture (serrure encastrée Locinox Type LAKQ U2) est solide et pratiquement impossible à forcer.
- ▶ Possibilité de lisse dentée pour plus de sécurité.

PORTILLON INDUSTRIEL STANDARD B54

ADAPTABILITÉ & RAPIDITÉ DE POSE

- ► S'installe sur tous les types de terrain.
- ► Gonds réglables pour une ouverture des vantaux à 180°.
- ► Accessoires déjà montés sur la structure (serrure, gonds, gâche).
- ► Fixé sur pilier à sceller ou sur platine.
- ► Feuillure pour recevoir les panneaux rigides (en option).

COMPOSITION DU PORTILLON:

- ▶ 1 vantail
- ▶ 2 poteaux
- ► Serrure boitier aluminium à canon P. Européen
- ► Coffre et poignées en aluminium
- ▶ Battement de serrure aluminium à visser
- ► Cylindre européen 30x30 mm, 3 clés
- ► Bouchons en plastique noir (embouts à ailettes)



Serrure Locinox avec coffre en aluminium avec ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif pour assurer un verrouillage sécurisé.

ACCESSOIRES & OPTIONS:



SERRURE À CODE MÉCANIQUE



FEUILLURE



FERME PORTE LOCINOX



CYLINDRE POMPIERS



GÂCHE ÉLECTRIQUE

PRODUITS ASSOCIÉS



PORTILLON UNIVERSEL



PORTILLON INDUSTRIEL SUR-MESURE



PORTAIL PIVOTANT



PANNEAU RIGIDE PREMIUM



PANNEAU RIGIDE DOUBLE FIL

