




Portail autoportant **PROFESSIONNEL**

Remplissage barreaux ronds



Gamme de portails professionnels à un vantail autoportant, idéal pour les accès de sites très fréquentés, et recommandé pour les entrées montantes et descendantes. Il est conforme aux normes européennes, marquage CE.



PORTAIL DIMENSION STANDARD

- ▶ Large gamme : passages de 3 à 10 m.
- ▶ Hauteur sur mesure de 1 m20 à 2 m50.
- ▶ Version manuelle ou motorisable.
- ▶ Remplissage barreaudage rond ø 22 mm.

ADAPTABILITÉ

- ▶ Massifs béton à prévoir uniquement pour les poteaux / portiques.
- ▶ S'adapte facilement sur un site existant : peu d'intervention sur l'enrobé.

5 COULEURS RAL STANDARD



Gris
7016



Blanc
9010



Vert
6005



Noir
9005



Gris pierre
7030



Autres coloris possibles sur demande

DIMENSIONS

	PASSAGE NOMINAL EN M	CADRE EN MM	POUTRE BASSE EN MM	RAIL AUTOPORTANT EN MM	PILE DE RÉCEPTION EN MM	PORTIQUE DE GUIDAGE EN MM	Ø BARREAUX EN MM	HAUTEURS DISPONIBLES EN M
A100*	3 à 6 m	50 x 50 x 1,5	100 x 50 x 2	60 x 70 x 3,5	100 x 100 x 2	2 poteaux 80 x 80 x 2	22	1 m20 à 2 m00
A120	6 à 8 m	60 x 60 x 2	120 x 60 x 3	92 x 84 x 4	100 x 100 x 2		22	1 m20 à 2 m50
A160	8 à 10 m	80 x 80 x 3	160 x 80 x 3	110 x 97 x 5	100 x 100 x 2		25	1 m20 à 2 m50

* A100 : usage manuel uniquement

Portail autoportant **PROFESSIONNEL**

Remplissage barreaux ronds



FIABILITÉ

- ▶ Construction entièrement soudée, avec système d'équilibrage ingénieux pour assurer à tout moment une tenue parfaite.
- ▶ Finition sablage, métallisation, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.

CONFORT D'UTILISATION

- ▶ Passage parfaitement dégagé. Aucun soubresaut pour les véhicules.
- ▶ L'absence de rail évite les désagréments liés aux conditions météorologiques ou à la présence de caillou empêchant le bon déplacement du vantail.

FACILITÉ DE POSE

- ▶ De nombreux réglages disponibles pour affiner l'installation.
- ▶ Une gamme simple et facile à poser.

SÉCURITÉ

- ▶ 110 mm de distance entre les barreaux verticaux pour éviter tout passage intempéstif.
- ▶ Le dispositif de fermeture (serrure encastrée Locinox Type LSBZ) est solide et pratiquement impossible à forcer.
- ▶ Possibilité de lisse dentée pour plus de sécurité.

COMPOSITION DU PORTAIL



Serrure Locinox avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable

- ▶ 1 vantail
- ▶ 1 portique de guidage
- ▶ 1 poteau de réception
- ▶ 1 serrure Locinox Type LSKZ U2
- ▶ 2 chariots de guidage
- ▶ 1 butée arrière

ACCESSOIRES & OPTIONS :



Lisse défensive à souder ou à visser



Serrure à code mécanique



Cylindre pompiers



Motorisation

PRODUITS ASSOCIÉS



Portail autoportant Industriel



Portillon Professionnel



Portail pivotant Professionnel



Portail coulissant Professionnel